Tecnologie Innovative Srl
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)
Tel. 080 403 77 60 – email: info@bauchem.it
www.bauchem.it

AZIENDA CERTIFICATA

CONVERTIRUGGINE

LIQUIDO FOSFATANTE

Trasforma la ruggine e arresta la corrosione
Sovra verniciabile



CONFEZIONI:

300 ml bottiglia
Cod. DS017CF16BT300W
EAN: 8051827559907
Confezione 16 pz

750 ml bottiglia
Cod. DS017CF16BT750W
EAN: 8051827559891
Confezione 16 pz

5 L latta
Cod. DS017CF20LA05B
EAN.: 8051827559914
Confezione 4 pz

PIÙ CONCENTRATO · SAVE WATER · MENO SPRECO

CARATTERISTICHE
Speciale formulato professionale di nuova generazione, studiato per il trattamento di tutte le superfici parzialmente, completamente arrugginite o anche in parte verniciate. Agisce trasformando l'ossido di ferro (ruggine) in ferro metallico passivato, inerte e stabile. Dopo il trattamento le superfici sono pronte per l'applicazione di idonei rivestimenti protettivi e per la verniciatura.
Essendo un prodotto a bassissima tossicità, può essere utilizzato anche in ambienti poco ventilati.
Versatile, rapido e facile da utilizzare, garantisce un'elevata resa.

PROPRIETÀ E VANTAGGI
- Elimina il calcare, blocca la corrosione e converte la ruggine
- Facile, versatile, rapido e sicuro da utilizzare
- Economico, garantisce un'elevata resa

APPLICAZIONI
Indicato come convertitore di ruggine su superfici e manufatti ferrosi arrugginiti, parzialmente o interamente, prima della verniciatura. Utilizzabile per il trattamento di ringhiere, cancelli, carrozzerie, travi, serbatoi, lamiere, tubazioni e qualsiasi superficie in metallo aggredita dalla ruggine.
Nel settore della lavorazione del ferro e idoneo per fabbri, restauratori, carrozzerie, rimessaggi di imbarcazioni e attività di manutenzione in genere.
Nel settore dell'edilizia trova impiego su attrezzature, macchinari, ponteggi e armature, continuamente esposti ad agenti atmosferici che accelerano il processo di ossidazione e corrosione, soprattutto in zone marittime.

MODO D'USO
Preparazione. Eliminare preventivamente dalla superficie eventuale ruggine a scaglie con una spazzola metallica. Per favorire la penetrazione del prodotto è opportuno bagnare la superficie con una soluzione alcolica prima del trattamento.
Applicazione. Pronto all'uso da applicare a spruzzo, con pennello a setole dure, o con rullo, avendo cura di bagnare in modo completo le superfici per facilitarne la penetrazione. Attendere circa 24 ore per la completa trasformazione della ruggine, dopodiché risciacquare con

NOTE. Leggere attentamente le istruzioni d'uso e le avvertenze. Le informazioni riportate sulla presente scheda corrispondono alle nostre migliori e più recenti conoscenze tecniche e scientifiche; il loro carattere è informativo e non costituisce garanzia. Nessuna responsabilità è attribuibile alla Tecnologie Innovative Srl circa i risultati ottenuti e/o eventuali danni cagionati a cose o persone attraverso l'impiego del prodotto, in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto si consiglia una prova preventiva e di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di Tecnologie Innovative Srl. Fare sempre riferimento all'ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.bauchem.it.
REV.01/2026

acqua per eliminare il prodotto in eccesso che non ha reagito. Per superfici fortemente incrostate, se necessario, ripetere l'operazione. Dopo aver fatto asciugare completamente il prodotto si potrà passare alla fase di verniciatura. Per una finitura migliore e di maggiore durata utilizzare i rivestimenti/protettivi delle linee ***Baufer®*** e ***Bauchem®*** nelle varie versioni disponibili. Questi possono essere ulteriormente sovra verniciati o lasciati come finitura definitiva.

Attenzione. All'aperto, in caso di pioggia o neve prima della trasformazione della ruggine (prima delle 24 ore), ripetere l'applicazione. Nella stagione estiva si consiglia di eseguire il trattamento nelle ore più fresche (la sera), in modo tale che il convertitore non asciughi troppo rapidamente.

NOTE. Leggere attentamente le istruzioni d'uso e le avvertenze. Le informazioni riportate sulla presente scheda corrispondono alle nostre migliori e più recenti conoscenze tecniche e scientifiche; il loro carattere è informativo e non costituisce garanzia. Nessuna responsabilità è attribuibile alla Tecnologie Innovative Srl circa i risultati ottenuti e/o eventuali danni cagionati a cose o persone attraverso l'impiego del prodotto, in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto si consiglia una prova preventiva e di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di Tecnologie Innovative Srl. Fare sempre riferimento all'ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.bauchem.it.