Tecnologie Innovative Srl
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)
Tel. 080 403 77 60 – email: info@bauchem.it
www.bauchem.it

AZIENDA CERTIFICATA

IDROFIX 100

Consolidante isolante ad elevata penetrazione 100% acrilico – per interni ed esterni

CONFEZIONI:

1 L bottiglia
Cod. PVS003CF12BT750W
EAN: 8051827550195
Confezione 12 pz

5 L latta
Cod. PVS003CF20LA05W
EAN: 8051827550201
Confezione 4 pz

Versione Antimuffa MoldOff® Fissativo Antimuffa

1 L bottiglia
Cod. PVS005CF12BT750W
EAN: 8051827553707
Confezione 12 pz

CARATTERISTICHE

Fissativo isolante consolidante acrilico in dispersione acquosa a basso odore ed esente da solventi e da sostanze organiche volatili (VOC: Volatile Organic Compounds). Infatti essendo l'acqua l'unica sostanza volatile che evapora nella fase di essiccazione, il prodotto si presenta pressoché inodore e privo di pericoli per l'ambiente e per gli utilizzatori. Applicato sulle superfici murali **consolida le superfici friabili, rende uniforme l'assorbimento del supporto, migliorando in tal modo l'ancoraggio dei prodotti di finitura (idropitture o altri rivestimenti).** Caratterizzato da una **innovativa formulazione a microparticelle ultrafini,** che garantiscono maggiori capacità in termini di penetrazione, consolidamento e adesione ai supporti, rispetto ai più comuni fissativi all'acqua.

PROPRIETÀ E VANTAGGI

- Esente da solventi e da sostanze organiche volatili
- Forte azione penetrante e potere consolidante
- Migliora ancoraggio, resistenza e resa dei trattamenti successivi

APPLICAZIONI

Idoneo per tutti i supporti murali, può essere usato sia all'interno che all'esterno ed è compatibile con tutti i tipi di pittura in emulsione acquosa. È indicato per intonaci nuovi o già tinteggiati, calcestruzzo, cemento, fibrocemento, gesso, cartongesso, rasature a calce, intonaci a base calce o cemento, pitture a base di leganti organici (Quarzi), silicati, silossani e calci. Conforme alle norme vigenti in materia di Igiene e Sanità **(Sistema H.A.C.C.P.),** risulta idoneo per applicazioni in ambienti alimentari.
Disponibile anche nella versione Antimuffa nella linea MoldOff®.

MODO D'USO

1. **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO.** I supporti devono essere sani e coerenti, privi di efflorescenze saline, macchie di umidità attive, polvere e sporco.

Muri di nuova realizzazione.
I supporti di nuova realizzazione devono essere stagionati da almeno 1 mese, puliti ed asciutti.
Muri già pitturati.
Esterni. Vecchie pitture sfoglianti e parti di intonaco in fase di distacco, devono essere asportati completamente. Spazzolare accuratamente

NOTE. Leggere attentamente le istruzioni d'uso e le avvertenze. Le informazioni riportate sulla presente scheda corrispondono alle nostre migliori e più recenti conoscenze tecniche e scientifiche; il loro carattere è informativo e non costituisce garanzia. Nessuna responsabilità è attribuibile alla Tecnologie Innovative Srl circa i risultati ottenuti e/o eventuali danni cagionati a cose o persone attraverso l'impiego del prodotto, in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto si consiglia una prova preventiva e di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di Tecnologie Innovative Srl. Fare sempre riferimento all'ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.bauchem.it.
REV.01/2026

5 L latta
Cod. PVS005CF20LA05W
EAN: 8051827553714
Confezione 4 pz

con una spazzola metallica. Lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene il supporto. Ripristinare le zone eventualmente asportate con malta idraulica o premiscelati e lasciare stagionare per almeno 10 giorni.
Interni. Stuccare o carteggiare eventuali imperfezioni, dopodiché pulire il muro con una spugna umida.

2. APPLICAZIONE

Diluire aggiungendo da 4 a 8 litri di acqua per litro di prodotto (a seconda del grado di assorbimento del supporto da trattare) e miscelare con cura. Applicare con pennello, con rullo oppure a spruzzo.

PROPRIETÀ TECNICHE

Essicazione: Fuori tatto 15-20 minuti circa. Per ricopertura attendere 8-12 ore circa.
Resa pratica indicativa: 25-50 mq/litro per mano, in funzione della capacità di assorbimento del supporto e della diluizione effettuata.
VOC < 30 g/l.

NOTE E AVVERTENZE

È importante diluire il prodotto in considerazione della capacità di assorbimento del supporto, evitando che, durante l'applicazione, si formi una pellicola lucida, che potrebbe compromettere il perfetto ancoraggio delle pitture.
Applicare a temperature comprese tra +5°C e +30°C. Non applicare con umidità relativa superiore al 75%. Evitare l'applicazione su superfici esposte al sole, o in presenza di forte vento.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto in luogo fresco e preservare dal gelo.

NOTE. Leggere attentamente le istruzioni d'uso e le avvertenze. Le informazioni riportate sulla presente scheda corrispondono alle nostre migliori e più recenti conoscenze tecniche e scientifiche; il loro carattere è informativo e non costituisce garanzia. Nessuna responsabilità è attribuibile alla Tecnologie Innovative Srl circa i risultati ottenuti e/o eventuali danni cagionati a cose o persone attraverso l'impiego del prodotto, in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto si consiglia una prova preventiva e di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di Tecnologie Innovative Srl. Fare sempre riferimento all'ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.bauchem.it.