Tecnologie Innovative Srl
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)
Tel. 080 403 77 60 – email: info@bauchem.it
www.bauchem.it

AZIENDA CERTIFICATA

REPEL WATER
EFFETTO NATURALE

Idrorepellente protettivo a base acqua
Anti umido, anti salnitro, antialghe, antimuffa

CONFEZIONI:

1 L bottiglia
Cod. TPR012CF12BT111W
EAN: 8051827551451
Confezione 12 pz

5 L latta
Cod. TPR012CF20LA05W
EAN: 8051827551468
Confezione 4 pz

CARATTERISTICHE

Idrorepellente impregnante **ecologico in soluzione acquosa**, di lunga durata. È incolore, **traspirante,** anti salnitro ed antialghe e ad elevato effetto penetrante (fino a 10 mm a seconda della porosità dei materiali trattati).
Senza alterare l'aspetto originale delle superfici svolge un'ottima azione consolidante. Nelle costruzioni infatti, data l'elevata percentuale di materiale argilloso, a seguito del fenomeno di assorbimento - desorbimento dell'acqua, si verifica la sfogliatura e scagliatura della superficie, creandosi delle micro fratture. In questi casi il prodotto svolge una efficace azione consolidante, poiché è in grado di saldare tali micro fratture di dimensioni di circa 50-100 micron.

PROPRIETÀ E VANTAGGI

- Anti salnitro, antimuffa, anti muschio, antialghe e anti efflorescenze
- Previene invecchiamento e degradamento dovuto ai cicli di gelo e disgelo
- Protegge in profondità le superfici dall'acqua e dall'umidità per lungo tempo
- Lascia traspirare i materiali trattati
- È incolore, non crea film e non provoca variazioni cromatiche sulle superfici
- Resiste agli agenti chimici e agli agenti atmosferici
- Ha proprietà anti spolvero

APPLICAZIONI

Può essere applicato su pavimenti e rivestimenti interni ed esterni come: pietre naturali ed artificiali, marmi, graniti, gres porcellanati naturali, travertino, manufatti in cemento (marmette, graniglie, betonelle, intonaci, ecc.), cementi a vista, calcestruzzo poroso, mattoni e mattoncini per rivestimenti esterni, cotto, terrecotte, klinker, porfido, ardesia, beola, cardoso, tufo, pietra leccese, carparo, pietra serena, peperino, mosaici, materiali lapidei, statue ed elementi decorativi, intonaci e pitture minerali.
Grazie alla limitatissima emissione di sostanze volatili (V.O.C.) risulta idoneo per l'applicazione nei settori "alimentari" in quanto **conforme alla normativa H.A.C.C.P.**

NOTE. Leggere attentamente le istruzioni d'uso e le avvertenze. Le informazioni riportate sulla presente scheda corrispondono alle nostre migliori e più recenti conoscenze tecniche e scientifiche; il loro carattere è informativo e non costituisce garanzia. Nessuna responsabilità è attribuibile alla Tecnologie Innovative Srl circa i risultati ottenuti e/o eventuali danni cagionati a cose o persone attraverso l'impiego del prodotto, in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto si consiglia una prova preventiva e di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di Tecnologie Innovative Srl. Fare sempre riferimento all'ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.bauchem.it.
REV.01/2026

Tecnologie Innovative Srl
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)
Tel. 080 403 77 60 – email: info@bauchem.it
www.bauchem.it

MODO D'USO

Preparazione della superficie. Prima dell'applicazione è necessario che le superfici da trattare siano perfettamente pulite ed asciutte. Si consiglia di utilizzare il pulitore acido **Dekrust 100 il dopoposa,** laddove il pulitore acido non è compatibile con la superficie eseguire la pulizia con il detergente forte **Boden**. In caso di presenza di muffa, trattare la superficie con **MoldOff Togli Muffa** o **MoldOff Risanante Murale.** Infine far asciugare bene.

Applicazione. Pronto all'uso e va agitato prima dell'utilizzo. Applicare con pennello, rullo, nebulizzatore o con un panno a seconda della situazione. Stendere con cura il prodotto, in abbondanza ed in modo omogeneo, bagnato su bagnato, fino a completo assorbimento e saturazione. Per aumentare l'efficacia è possibile ripetere l'applicazione una seconda volta a distanza di 12-24 ore. Su superfici verticali applicare dal basso verso l'alto a strisce di larghezza di 15-20 cm.

A lavoro terminato se necessario, eliminare l'eventuale prodotto in eccesso con un panno asciutto. La protezione è attiva dopo 12/24 ore dall'avvenuta applicazione e rende la superficie calpestabile.

RESA METRICA INDICATIVA Da 5 a 15 mq per litro di prodotto, variabile a seconda della porosità e della capacità di assorbimento dei materiali.

PRECAUZIONI

Applicare con cura su superfici pulite ed asciutte in giornate con buone condizioni meteorologiche (temperatura ideale: 10 - 25° C). Il prodotto deve essere steso e lavorato fino a completo assorbimento. In generale il prodotto non altera il colore delle superfici, tuttavia è preferibile eseguire un test preventivo su una piccola parte della superficie. Non applicare su legno e materiali non porosi.

SICUREZZA PER L'OPERATORE E L'AMBIENTE

Per applicazioni in ambienti interni mantenere un'adeguata ventilazione. Usare indumenti protettivi, guanti idonei e occhiali di protezione. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere nell'ambiente. Stoccare in luogo fresco e asciutto. Chiudere ermeticamente i recipienti dopo l'uso e conservarli in luoghi non accessibili ai bambini.

V.O.C. D.lgs 161/2006: categoria primer, valore limite UE VOC (Cat 1-h-BA): 30g/lt.

NOTE. Leggere attentamente le istruzioni d'uso e le avvertenze. Le informazioni riportate sulla presente scheda corrispondono alle nostre migliori e più recenti conoscenze tecniche e scientifiche; il loro carattere è informativo e non costituisce garanzia. Nessuna responsabilità è attribuibile alla Tecnologie Innovative Srl circa i risultati ottenuti e/o eventuali danni cagionati a cose o persone attraverso l'impiego del prodotto, in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto si consiglia una prova preventiva e di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di Tecnologie Innovative Srl. Fare sempre riferimento all'ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.bauchem.it.